



Smart Interactive NB750/NB750USB

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y
Supresor de picos

750 VA

750USB VA

Características principales:

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

3 AÑOS DE GARANTÍA*

* 3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.



Hasta 25 Minutos
de Respaldo**



6 Contactos con
Respaldo, Regulación
y Supresión



Regulador Electrónico
de Voltaje

**MODELO****SBNB750****SBNB750USB****SALIDA**

Potencia	750 VA / 375 W	
Voltaje nominal	120 VCA +/-10%	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Forma de Onda	Onda senoidal simulada en modo batería	
Tiempo de transferencia	4-6 ms	
Numero de contactos	6	3 con respaldo + 3 regulados
Tipo de contactos	NEMA 5-15R	

ENTRADA

Rango de regulación	90-145 VCA	
Voltaje nominal	120 VCA	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Tipo de conexión	NEMA 5-15P	
Corriente máxima	7A	
Puerto de Monitoreo	USB Jack tipo B	

BATERÍA

Cantidad de baterías	1	
Tipo de baterías	12VCD 7Ah	
Tiempo de respaldo	3 min. al 100% de carga	
Tiempo de respaldo	7 min. al 50% de carga	
Recuperación	4 Horas al 90%	

PROTECCIONES

Sobrecarga	DSP	
Tipo de protección	Disyuntor 7A con restablecimiento	
Línea análoga	Teléfono/modem RJ11	
Cortocircuito	DSP	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Arquitectura	En forma de Torre	
Interruptor	De presión On/Off	
Indicador de encendido	Led verde fijo	
Indicador de modo batería	Led verde intermitente con sonido beep cada 10 segundos	
Indicador batería baja	Led verde intermitente con sonido beep cada segundo	
Indicador sobrecarga	Led verde intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos	
Indicador de Falla	Sonido continuo	
Longitud de cable (mm)	1200	
Largo (mm)	275	
Ancho (mm)	96	
Alto (mm)	144	
Peso (Kg)	4.2	
Color	Negro	
Montaje	Torre en piso	

AMBIENTE DE OPERACIÓN

Temperatura de operación (C)	0-40°	
Humedad relativa	0-95%	
Nivel de ruido	< 40 dB	
Elevación operativa (m)	0-3000 s.n.m	

GARANTÍA

Póliza por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías	
--------------------	--	--