



# R • Bitt

## SB AVR 1350/2200

### Reguladores Electrónicos de Voltaje

**1350 VA**

**2200 VA**

## 5 AÑOS DE GARANTÍA

### Excelente Eficiencia.

Diseñados para brindar una excelente calidad y alto desempeño, fabricados con lo último en tecnología AVR, los reguladores cuentan en todos sus contactos con regulación y supresión de picos. Pensados para un desempeño ideal en el hogar y en la oficina.



**Supresor de Picos**



**8 Contactos con Regulación y Supresión de Picos**



**Regulador Electrónico de Voltaje Integrado**

#### Características principales:

- 1- 8 Contactos con regulación y supresión de picos
- 2- Indicadores LED de estado
- 3- Interruptor con restablecimiento
- 4- Protección de modem/teléfono



\*En planta de manufactura





| MODELO                      | SBAVR1350                        | SBAVR2200 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
| SALIDA                      |                                  |           |
| Potencia                    | 675 W                            | 1100 W    |
| Voltaje Nominal             | 120 VCA +/- 10 %                 |           |
| Frecuencia Nominal          | 50/60 Hz                         |           |
| Numero de tomacorrientes    | 8                                |           |
| Tipo de tomacorrientes      | NEMA 5-15R                       |           |
| ENTRADA                     |                                  |           |
| Rango de regulación         | 90VCA-145VCA                     |           |
| Voltaje nominal             | 120 VCA                          |           |
| Frecuencia Nominal          | 50/60 Hz                         |           |
| Tipo de conexión            | NEMA 5-15P                       |           |
| PROTECCIÓN                  |                                  |           |
| Supresión de picos voltaje  | 20J                              |           |
| Sobrecarga                  | 6A                               | 12A       |
| Línea Análoga               | Teléfono/modem RJ11              |           |
| Tipo de protección          | Interruptor con restablecimiento |           |
| INDICADORES                 |                                  |           |
| Led de encendido            | Color verde                      |           |
| Led de regulación           | Color ambar                      |           |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS     |                                  |           |
| Interruptor con minibreaker | On/Off/Reset                     |           |
| Longitud de cable           | 900 mm                           |           |
| Largo                       | 248 mm                           |           |
| Ancho                       | 90 mm                            |           |
| Alto                        | 88mm                             |           |
| Peso                        | 1.5kg                            | 1.9Kg     |
| Color                       | Negro                            |           |
| Montaje                     | Pared/Piso con perforaciones     |           |
| AMBIENTE DE TRABAJO         |                                  |           |
| Temperatura de operación    | 0-40C°                           |           |
| Humedad relativa            | 0-95%                            |           |
| Elevación operativa         | 0-3000 s.n.m                     |           |
| Nivel de ruido              | < 40 dB                          |           |
| GARANTÍA                    |                                  |           |
| Garantía por defecto        | 5 años                           |           |