



## Mini Cargador de Auto PD con 2 puertos - 25 W

Un puerto USB-C con PD de hasta 25 W, Un puerto USB-A con QC 3.0 de hasta 18 W, Negro

Part No.: [102414](#)

EAN-13: 0766623102414 | UPC: 766623102414

### Energize hasta dos dispositivos con un poderoso cargador de auto con Power Delivery

Disfruta de una increíble carga de energía con el Mini Cargador para Auto con 2 puertos de Manhattan - 25 W. La tecnología de suministro de energía (PD) del puerto USB-C determina las necesidades de energía de tu MacBook®, smartphone, tablet, consola de juegos portátil u otro dispositivo y lo carga de la manera más rápida y segura. El puerto USB-A adicional, carga rápidamente un dispositivo con tecnología QC 3.0, lo que le devuelve al dispositivo su carga completa mucho más rápido que un cargador estándar. Independientemente de su vehículo, este cargador compacto se adapta a la mayoría de los enchufes de energía auxiliar de 12 a 24 V, por lo que es el compañero de energía perfecto para tener a la mano cuando las baterías de sus dispositivos están bajas y no se dispone de un enchufe de pared estándar. El Mini Cargador para Auto con PD de Manhattan también se protege de forma inteligente a sí mismo y a sus dispositivos contra cortocircuitos, sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento.

## Features:

- Solución de carga para dos dispositivos con puertos de carga USB-C Power Delivery (PD 3.0) y USB-A QC 3.0
- Carga dos dispositivos diferentes simultáneamente con una potencia total de hasta 25 W
- El puerto USB-C con PD entrega hasta 25 W
- Puerto USB-C Power Delivery (PD) que proporciona hasta 25 W para cargar un teléfono inteligente, una tableta, un GPS, una consola de juegos de mano y más.
- El puerto de carga QC 3.0 entrega hasta 18 W
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Diseño ultracompacto, portátil y ligero para facilitar los viajes
- Se adapta a la mayoría de los vehículos con enchufe de energía auxiliar de 12 - 24 V
- Tres años de garantía

## Especificaciones:

### Estándares y certificaciones:

- PD 3.0
- Qualcomm QC 3.0
- CE
- RoHS
- FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

### Eléctrico:

- Entrada DC: 12 - 24 V; 50 - 60 Hz
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
  - Salida USB-C PD 25 W:
    - 5 V / 3 A
    - 9 V / 3 A
    - 12 V / 2.5 A
    - 15 V / 2 A
    - 20 V / 1.5 A
  - Salida USB-A QC 3.0 18 W:
    - 4.5 V / 5 A
    - 5 V / 4.5 A
    - 9 V / 3 A
    - 12 V / 2.5 A

### Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
- Sobretemperatura (OTP)

### Diseño:

- Dimensiones: 45 x 26 x 26 mm (1.77 x 1.02 x 1.02 in.)
- Peso: 40 g (1.41 oz.)
- Carcasa: Plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de funcionamiento: -20 - 55°C (-4 - 131°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 70°C (-40 - 158°F)
- Humedad (sin condensación): 5 - 75% RH

Contenido del paquete:

- Mini Cargador de Auto PD con 2 puertos
- Guía de instrucciones rápidas



