



Cable Mini DisplayPort 1.2a a DVI

Mini DisplayPort 1.2a Macho a DVI-D 24+1 Macho, 1.8 m (6 ft.), Negro

Part No.: [152150](#)

EAN-13: 0766623152150 | UPC: 766623152150

Conexiones superiores para un rendimiento de calidad en video digital

Los Cables Mini DisplayPort 1.2a a DVI de Manhattan ayudan a brindar los colores más brillantes, precisos y el detalle más nitido cuando conectas dispositivos de alta definición como monitores, pantallas LCD y Plasma, proyectores digitales y otros dispositivos de proyección equipados con DVI o DP. Los Cables Mini DisplayPort 1.2a a DVI de Manhattan son diseñados y fabricados con materiales de calidad para entregar señales confiables en aplicaciones de video digital. Blindaje completo y tejido, botas moldeadas con alivio de tensión, cubiertas de PVC y conexiones chapadas en oro ayudan a brindar la máxima conectividad y transmisiones claras y nitidas con una distorsión reducida.

Features:

- Conexiones Mini DisplayPort 1.2a Macho a DVI-D 24+1 Macho chapados en oro
- Convierte desde una fuente Mini DisplayPort (DP, DP++) a un monitor, proyector u otra pantalla DVI-D
- Soporta formatos de video existentes como HD (720p, 1080i and 1080p@60Hz), 480p y estándar(NTSC or PAL)
- Conecta a monitor, proyector u otra pantalla con modos de display Extendido o Duplicado
- Compatible con interfaces DVI-I y DVI-D
- 5 años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- UL 20276
- DisplayPort 1.2a

General:

- Velocidad de entrada: 1.62/2.7Gbps
- Resolución: 1080@60Hz
- Soporta HDCP/EDID
- Cable Pasivo

Conectores

- Mini DisplayPort (DP) macho
- DVI-D macho de 24+1 pines
- Contactos chapados en oro
- Moldeados en PVC
- Alivio de tensión integrado
- Blindado

Cable

- Cable de 28 AWG
- Blindado
- Valuación de corriente: 0.5 ADC
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia conductiva: 5 Ohm
- Forro de plástico térmico
- Cubierta de plástico térmico

Diseño

- Longitud: 1.8 m (6 ft.)
- Peso: 4 g (0.9 oz.)

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 80°C (14 - 176°F)
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

Contenido del paquete:

- Cable Mini DisplayPort 1.2a a DVI



