



## Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos USB-A

USB-A macho a cuatro puertos USB-A hembras, Velocidad de transferencia de 5 Gbps, Alimentación por Bus, Negro

Part No.: [164900](#)

EAN-13: 0766623164900 | UPC: 766623164900

### Más formas de conectar sus dispositivos USB-A

El Hub USB de SúperVelocidad de 4 puertos de Manhattan convierte uno de los puertos USB de tu dispositivo en cuatro para que puedas conectar fácilmente un teclado, un ratón, una unidad flash y mucho más. Los dispositivos que se ajustan a la especificación SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) pueden alcanzar velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y más. Los puertos SuperSpeed del hub también son compatibles con versiones anteriores de USB. Además, puede cargar su teléfono o tableta ya que el concentrador suministra hasta 5 V / 1 A de energía.

### Conectividad que puedes llevar contigo

La duradera carcasa de este hub, su tamaño compacto y la potencia del bus significan una mayor portabilidad para usted cuando tiene que hacer las maletas e irse. No tiene que preocuparse por una fuente de alimentación adicional para llevar, lo que hace que el hub sea el compañero de viaje ideal. Simplemente desenchufe el hub de su dispositivo de entrada, desconecte sus periféricos y coloque lo que necesite en la bolsa de su portátil para ponerse en camino. Su instalación Plug-and-Play y su capacidad de intercambio en caliente significa que usted puede configurarlo y comenzar a trabajar -o a jugar- en un abrir y cerrar de ojos.

#### Features:

- Añade cuatro puertos USB-A a un dispositivo con salida USB-A para mejorar el acceso a un teclado, mouse, memoria flash, smartphone, tableta y más
- Acepta transmisión de datos a SúperVelocidad de hasta 5 Gbps
- Alimentación por Bus, no es necesaria una fuente de alimentación externa

- Incluye un LED indicador de energía
- Instalación "Plug and Play", "Hot-swappable" - Se puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso
- Instalación "Plug and Play"; Compatible con Windows y Mac
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

#### Estándares y certificaciones

- USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
- FCC
- CE
- RoHS2
- WEEE

#### General

- Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbps
- 1 USB-A macho
- 4 USB-A hembra
- Salida de energía total de hasta 1 A
- Alimentación por bus

#### Conexiones:

- 1 USB Tipo-A, de 4 pines, macho
- 4 USB Tipo-A, de 4 pines, hembra

#### Diseño

- Calibre del cable 24 AWG
- Longitud del cable (incluyendo el conector): 13.5 cm
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia de aislamiento: 5 Ohm
- Cubierta: plástico ABS
- Dimensiones: 90 x 45 x 15 mm
- Peso: 39 g.
- Blindado

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 – 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 60°C
- Humedad (sin condensar): 5 – 90%

#### Requerimientos del Sistema:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Linux o Mac 9.x/10.x o más recientes

#### Contenido del paquete

- Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos USB-A

- Guía de instrucciones rápidas

