Pánel de parcheo blindado Cat6 de 19" con bloqueo

24 puertos, UTP, 1U, Cubierta superior para ponchado, Función de bloqueo, Negro y Plata

Part No.: 720564

EAN-13: 0766623720564 | UPC: 766623720564

Para seguridad extra en los páneles de parcheo de tu cuarto de servidores, bancos de pruebas del departamento de IT o los puntos de acceso de la red, la nueva gama de Páneles de Parcheo con funciones de bloqueo, Keystones, Coples y Cajas de Montaje, inevitablemente será de tu interés para ti y tu equipo de IT. Recomendado para todos los negocios y actualmente utilizados en instituciones financieras, hoteles, aeropuertos, escuelas, hospitales y tiendas de retail.

Excelente en areas donde la vibración puede aflojar una conexión RJ45 estándar como en trenes, aeronaves y cercano a maquinaria que vibra.

Features:

- Seguridad extra con función de bloqueo
- Terminaciones solidas y confiables para cableado de cobre con jacks para contactos con un chapado en oro de mínimo 50 micras
- Cubierta superior con bloques de ponchado que simplifican la instalación
- Compatible con herramientas ponchadoras Krone y 110
- Soporta cable trenzado sólido y multifilar de calibres 22 a 26 AWG
- Cumple con los estándares de montaje en rack de 19"
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3an (10GBASE-T)

Certificaciones
• UL
• RoHS
• CE
• WEEE

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Características físicas
• Dimensiones: 482 mm (W) x 44 mm (H) x 115 mm (D) (19 x 1.7 x 4.5 in.)
• Distancia horizontal entre los hoyos izquierdo y derecho del montaje: 465 mm
• Distancia vertical entre los hoyos de montaje superior e inferior: 32 mm
• Peso: 1.4 kg (3 lbs.)
• Temperatura de operación: -40 – 70°C (-40 – 158°F)

Contenido en el empaque
• Pánel de parcheo
• Herramienta

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.