
LIQUID-COOLING

MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE



FEATURES

SPECIFICATIONS

Cantidad de ventiladores	2
Dimensiones ventilador	120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 pulgadas
Velocidad del Ventilador	500 ~ 2000 RPM
Consumo del Ventilador	1.8 W
Corriente nominal Ventilador	0.15 A
Expectativa de vida Ventilador	70,000 horas
Rodamiento del Ventilador	Doble rodamiento
Presión de aire Ventilador	0.23 ~ 2.39 mmH2O
Flujo de aire Ventilador	21.63 ~ 78.73 CFM
Iluminación del Ventilador	ARGB
Conector de cable ARGB Ventilador	Pin + Socket
Modo PWM	Sï
Longitud de cable Ventilador (cable 5V ARGB / PWM)	550 / 350mm; 21.65 / 13.78 pulgadas
Dimensiones del Radiador	274 x 120 x 27mm / 10.79 x 4.7 x 1.06 pulgadas
Dimensiones del Bloque	80.57x 66.82 x 48.58mm
Expectativa de vida Bomba	100,000 horas
Nivel de ruido Bomba	18 dBA
Corriente de carga Bomba	0.34A
Velocidad de la Bomba	4200 RPM +-10%
Consumo de la Bomba	4.08W
Socket Intel	LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 1366/2011/2011-3/2066
Socket AMD	AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
Accesorios	1 Cable ventilador PWM 1 a 2 1 Cable ventilador PSU Molex 4-Pines a 4-Pines (2 Pines con cable)
Material de la Placa fría	Cobre
Tamaño del radiador	240mm

Generated 2022-06-28, check for the latest version www.msi.com/datasheet. The information provided in this document is intended for informational purposes only and is subject to change without notice.

© 2022 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.