Fecha de embargo	January 14, 2021
Primera fecha de envío al cliente	December 28, 2020
Detalles del producto	Refrigerador líquido para CPU CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX BLANCO
Título del producto	Refrigerador líquido para CPU radiador de 240 mm CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX BLANCO, variante blanca
Nombre del producto	H100i ELT CAP BLANCO
Opción de reserva	Ninguna
Enlace a imágenes del producto	https://corsair.sharefile.com/home/shared/fo207ea5-5ff3-4b14-bf89-c3cf2c646caf
Lista de compatibilidades	Intel LGA 1200/1150/1151/1155/1156 Intel 2011/2066 AMD AM4 AMD AM3/AM2+ AMD sTR4/sTRX4

Descripción general

Descripción de 25 palabras

El refrigerador líquido para CPU CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX ofrece una refrigeración de CPU extrema y silenciosa, y consta de un radiador de 240 mm, dos ventiladores CORSAIR ML120 RGB PWM y un cabezal de bomba ultrabrillante CAPELLIX RGB.

Descripción general

Description 50 Word

El refrigerador líquido para CPU CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX ofrece una refrigeración extrema y silenciosa con un acabado blanco brillante. Consta de un radiador de 240 mm y dos ventiladores PWM de levitación magnética CORSAIR ML120 RGB, que funcionan entre 400 y 2.400 rpm. 33 LED CAPELLIX ultrabrillantes en el cabezal de la bomba y ocho LED RGB en cada ventilador dan protagonismo a la refrigeración.

Descripción general

Description 100 Word

El refrigerador líquido para CPU CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX ofrece una refrigeración extrema y silenciosa con un acabado blanco brillante. Consta de un radiador de 240 mm y dos ventiladores PWM de levitación magnética CORSAIR ML120 RGB, que funcionan entre 400 y 2.400 rpm. 33 LED CAPELLIX ultrabrillantes en el cabezal de la bomba y ocho LED RGB en cada ventilador le permiten personalizar por completo el aspecto de su refrigerador. Conéctese al software CORSAIR iCUE Commander CORE incluido y al potente software CORSAIR iCUE para organizar la iluminación RGB sincronizada, ajustar las velocidades de los ventiladores y habilitar el modo Zero RPM en hasta seis ventiladores. Fácil de instalar en la mayoría de los zócalos de CPU principales, con una placa fría de flujo dividido optimizada térmicamente y una bomba centrífuga silenciosa que ofrece un rendimiento excepcional, el H100i ELITE CAPELLIX pone el foco sobre la refrigeración.

Características

Estilo 1

- Un cabezal de bomba RGB de alto rendimiento proporciona a su CPU una refrigeración extrema y silenciosa, iluminado por 33 LED RGB CAPELLIX ultrabrillantes.
- Incluye un controlador de velocidad de los ventiladores y la iluminación CORSAIR iCUE Commander CORE Smart RGB, que permite un control preciso de la velocidad e iluminación de hasta seis ventiladores RGB.
- Dos ventiladores PWM de levitación magnética de 120 mm CORSAIR ML RGB ofrecen un flujo de aire mejorado para conseguir un rendimiento extremo al enfriar la CPU, con ocho LED RGB por ventilador.
- Controle con precisión la refrigeración mediante PWM, ajustando las velocidades de los ventiladores entre 400 y 2.400 rpm.
- Con un acabado blanco brillante en la tapa de la bomba, el radiador y la carcasa del ventilador reflejan la luz para que la iluminación sea más brillante y se adapte a la configuración RGB blanca moderna.
- Los perfiles de ventiladores Zero RPM del software CORSAIR iCUE permiten detener completamente los ventiladores cuando la temperatura es baja, con lo que se elimina cualquier ruido del ventilador.
- El software CORSAIR iCUE le permite ajustar las velocidades de los ventiladores y la bomba, controlar y sincronizar la iluminación RGB del refrigerador con todos los dispositivos compatibles con iCUE y supervisar las temperaturas de la CPU y el refrigerante; todo desde una única interfaz intuitiva.
- Una placa fría de cobre de flujo dividido y una pila de alta densidad de 128 aletas por pulgada microbiseladas proporcionan una refrigeración de una elevada eficiencia en todas las cargas.
- Una bomba centrífuga ofrece un flujo de hasta 0,82 l/min, al tiempo que genera menos de 20 dBA, para una refrigeración extrema y silenciosa.
- Radiador de 240 mm con una gran superficie para un rendimiento de refrigeración superior.
- Soporte de montaje modular para facilitar la instalación rápida, sencilla y sin herramientas en todos los zócalos Intel y AMD actuales.

Estilo 2

- **Cabezal de bombeo RGB de alto rendimiento:** Refrigeración potente y silenciosa para su CPU, iluminada por 33 LED RGB CAPELLIX ultrabrillantes.
- **CORSAIR iCUE Commander CORE incluido**: Un controlador de velocidad de los ventiladores e iluminación RGB inteligente le brinda un control preciso de la velocidad e iluminación de hasta seis ventiladores RGB.
- **Ventiladores RGB de levitación magnética:** Dos ventiladores PWM de 120 mm CORSAIR ML RGB Series ofrecen un potente flujo de aire para conseguir un rendimiento extremo al enfriar la CPU, con ocho LED RGB por ventilador.
- **Refrigeración extrema de CPU:** Una increíble refrigeración de alto rendimiento a través de PWM, con un funcionamiento entre 400 y 2.400 rpm.
- **Acabado blanco brillante:** La tapa de la bomba, el radiador y la carcasa del ventilador blancos reflejan la luz para que la iluminación sea más brillante y se adapte a la configuración RGB blanca moderna.
- **Modo Zero RPM:** Los perfiles de refrigeración Zero RPM del software CORSAIR iCUE permiten detener completamente los ventiladores cuando la temperatura es baja, con lo que se elimina cualquier ruido del ventilador.
- **El potente software CORSAIR iCUE:** Ajuste las velocidades de los ventiladores y la bomba, controle y sincronice la iluminación RGB del refrigerador con todos los dispositivos compatibles con iCUE, supervise las temperaturas de la CPU y el refrigerante; todo desde una única interfaz intuitiva.
- **Placa fría de cobre de flujo dividido:** Un diseño óptimo de placa fría y una pila de alta densidad de 128 aletas por pulgada microbiseladas proporcionan una refrigeración de una elevada eficiencia en todas las cargas.
- **Bomba centrífuga silenciosa:** Ofrece una velocidad de flujo de hasta 0,82 l/min, al tiempo que genera menos de 20 dBA, para una refrigeración extrema y silenciosa.
- **Radiador de 240 mm:** Gran superficie para una refrigeración extrema.
- **Fácil instalación:** Soporte de montaje modular para facilitar la instalación rápida, sencilla y sin herramientas en todos los zócalos Intel y AMD actuales.

Términos de búsqueda

refrigeración todo en uno blanco
refrigeración de cpu rgb
refrigerador corsair, refrigerador de cpu corsair, refrigerador líquido corsair, refrigerador con agua corsair, refrigeración todo en uno, refrigeración por agua todo en uno, refrigeración por agua para pc, kit de refrigeración por agua, refrigeración todo en uno, refrigeración líquida
sistema de refrigeración líquida, refrigeración líquida rgb, refrigeración por agua rgb, refrigeración por agua de cpu, refrigerador con agua de cpu, mejor refrigerador líquido de cpu, cpu con refrigeración líquida, pc con sistema de refrigeración por agua, sistema de refrigeración por agua, sistema de refrigeración para pc, kit de refrigeración líquida, refrigerador líquido blanco, refrigerador de cpu blanco

Especificaciones técnicas

• Dimensiones del radiador (mm):	277 mm x 120 mm x 27 mm
• Material de la placa refrigerante:	Cobre
• Longitud del tubo:	380 mm
• Material del radiador:	Aluminio
• Ventiladores incluidos:	2 ventiladores de levitación magnética ML120 RGB BLANCO
• Velocidad máxima del ventilador:	2400 RPM
• Dimensiones del ventilador:	120 x 120 x 25 mm
• Caudal de aire del ventilador:	75 CFM
• Presión estática del ventilador:	0,2 - 4,2 mm-H_20
• Nivel de ruido del ventilador:	10 - 36 dB(A)
•Iluminación:	RGB mediante iCUE
• Soporte de zócalos de refrigeración:	AMD: sTRX4, sTR4, AM4, AM3, FM2, FM1 Intel: 1150, 1151, 1154, 1155, 1156, 1200, 2066, 2011-3, 2011
•Garantía:	5 años

Contenido de la caja

Refrigerador líquido para CPU CORSAIR H100i ELITE CAPELLIX BLANCO
CORSAIR Commander Core
Kit de montaje para todas las entradas de CPU modernas
Dos ventiladores PWM de 120 mm ML RGB BLANCO Series
Tornillos para el montaje del ventilador y radiador
Compuesto térmico (preaplicado)
Tapa de bomba alternativa
Herramienta de extracción de tapas
Guía de inicio rápido

Información de envío

Número armonizado de clasificación arancelaria:	8473.30.5100
País de origen:	CHINA

Modelo	Referencia	Código UPC	Peso del producto (kg)	Dimensiones del producto (L x An x Al mm)	Dimensiones de la caja (L x An x Al mm)	Peso por caja de venta (kg)	Cantidad de palé	Cantidad del paquete maestro	Dimensiones de la caja maestra (L x An x Al mm)	Peso de la caja maestra (kg)
H100i ELT CAP BLANCO	CW-9060050-WW	840006630609	0,91 kg	277 mm x 125 mm x 119,6 mm	310 mm x 223 mm x 148 mm	2,097 kg	84	6	460 mm x 330 mm x 460 mm	13,55 kg