



## Deco M3 3 Pack

### INALÁMBRICA

Estándares

Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AC1200

5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Alcance WiFi

Casas de 3-4 habitaciones (paquete de 3)

Tecnología de malla TP-Link El

backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco para proporcionar una cobertura perfecta

2 × antenas (internas)

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Beamforming

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance de WiFi

Capacidad WiFi

Medio

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO

Modos de trabajo

Modo de enrutador Modo de punto de acceso

HARDWARE

Procesador	CPU de Qualcomm
Puertos ethernet	2 puertos Gigabit
	* por unidad
	decorativa Admite detección automática WAN / LAN
Botones	Botón de reinicio
Energía	12 V = 1,5 A
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WPA WPA2
Seguridad de la red	Control de acceso al cortafuegos SPI
Red de invitados	1 red de invitados de 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4 IPv6
Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN
DHCP	Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones TP-Link
DDNS	Aplicación Deco
Gestión	
FÍSICO	
Dimensiones (W × D × H)	Enrutador: 3,6 × 3,6 × 7,5 pulg. (90,7 × 90,7 × 190 mm)
	Extensor: 2,7 × 1,4 × 4,9 pulg. (69 × 35 × 124 mm)
contenidos del paquete	Deco M3 (paquete de 3) 1 Unidad Deco M4R

2 Extensores de enchufe de pared Deco M3W  
1 Cable Ethernet RJ45  
1 Adaptador de corriente  
1 Guía de instalación rápida

Deco M3 (paquete de 2)  
1 Unidad Deco M4R  
1 Extensor de enchufe de pared Deco M3W  
1 Ethernet RJ45 Cable  
1 Adaptador de corriente  
1 Guía de instalación rápida

## OTROS

Requisitos del Sistema

Android 4.4 o posterior

iOS 9.0 o posterior

Certificaciones

CE, RoHS

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación

## DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm