



Deco X20 2 Pack

INALÁMBRICA

Estándares

Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax / ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11ax / n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AX1800

5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Alcance WiFi

Casas de 4-6 habitaciones (paquete de 3)

Tecnología de malla TP-Link El

backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco para proporcionar una cobertura perfecta

2 × antenas (internas)

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Beamforming

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance de WiFi

Capacidad WiFi

Elevado

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes

MU-MIMO

	OFDMA Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6
	4 Streams Ancho de banda más que suficiente para dispositivos conectados
Modos de trabajo	Modo de enrutador Modo de punto de acceso
HARDWARE	
Procesador	CPU de cuatro núcleos a 1 GHz
Puertos ethernet	2 puertos Gigabit
	* por unidad
Botones	decorativa Admite detección automática WAN / LAN
Energía	Botón de reinicio
SEGURIDAD	12 V = 1,2 A
Cifrado WiFi	WPA WPA2 WPA3
Seguridad de la red	Antivirus HomeCare™ de control de acceso a cortafuegos SPI
	\ Control de sitios maliciosos
	Prevención de intrusiones en el puerto Notificación y registro de aislamiento de dispositivos infectados
Red de invitados	1 red de invitados de 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4 IPv6
Kits de servicio	HomeCare™ Más información>
Controles parentales	Controles parentales HomeCare™
	Perfiles personalizados
	Filtrado de contenido Filtrado de URL
	Límite de tiempo Horario (hora de acostarse)
	Registro de uso Monitor de uso
	Informes mensuales

Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS de HomeCare™
Servicio de almacenamiento en la nube	QoS por dispositivo QoS por aplicación Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN
DHCP	Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones
DDNS	TP-Link
Gestión	Aplicación Deco
FÍSICO	
Dimensiones (W × D × H)	4,33 × 4,33 × 4,99 pulgadas (110 × 110 × 114 mm)
contenidos del paquete	Deco X20 (paquete de 3) 3 Unidades Deco X20 1 Cable Ethernet RJ45 3 Adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida Deco X20 (paquete de 2) 2 Unidades Deco X20 1 Cable Ethernet RJ45 2 Adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida Deco X20 (paquete de 1) 1 Unidad Deco X20 1 Cable Ethernet RJ45 1 Adaptador de corriente 1 Guía de instalación rápida
OTROS	
Requisitos del Sistema	Android 4.4 o posterior iOS 9.0 o posterior
Certificaciones	CE, FCC, IC, RoHS, RCM, JPA, JRF, VCCI

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm (2,4 GHz)

<30 dBm (5 GHz)