



TL-SG3428MP

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz

- Puertos RJ45 de 24 × 10/100 / 1000Mbps
- 4 ranuras Gigabit SFP
- 1 puerto de consola RJ45
- 1 puerto de consola micro-USB

Cantidad de V 2

Fuente de Alir 100-240 V AC~50/60 Hz

Puertos PoE+

- Estándar: compatible con 802.3at / af
- Puertos PoE +: 24 puertos, hasta 30 W por puerto
- PoE Máximo: 384 W

Dimensiones 17.3 × 13.0 × 1.7 in (440 × 330 × 44 mm)

Montaje Montaje en rack

Consumo de F

- 31,0 W (110 V / 60 Hz) (sin PD conectado)
- 463,8 W (110 V / 60 Hz) (con 384 W PD conectado)

Max Heat Diss

- 105,78 BTU / h (110 V / 60 Hz) (sin PD conectado)
- 1582,49 BTU / h (110 V / 60 Hz) (con PD de 384 W conectado)

RENDIMIENTO

Capacidad de 56 Gbps

Tasa de Reenv 41.66 Mpps

Tabla de Direc 8K

Jumbo Frame 9 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Calidad de Ser

- 8 colas de prioridad
- Prioridad 802.1p CoS / DSCP
- Programación de colas
- SP (prioridad estricta)
- WRR (Round Robin ponderado)
- SP + WRR
- Control de Ancho de Banda
- Limitación de clasificación basada en puerto / flujo
- Rendimiento más fluido
- Acción por flujos

- Espejo (a la interfaz compatible)
- Redirigir (a la interfaz compatible)
- Límite de tarifa
- Observación de QoS

Característica: • Agregar un link

- Agregación de enlaces estáticos
- LACP 802.3ad
- Hasta 8 grupos de agregación y hasta 8 puertos por grupo
- Protocolo de árbol de expansión
- 802.1d STP
- 802.1w RSTP
- MSTP 802.1s
- Seguridad STP: TC Protect, BPDU Filter, BPDU Protect, Root Protect, Loop Protect
- Detección de bucle invertido
- Basado en puerto
- Basado en VLAN
- Control de flujo
- Control de flujo 802.3x
- Prevención de bloqueo HOL
- Reflejo
- Duplicación de puertos
- Duplicación de CPU
- Doce y cincuenta y nueve de la noche
- Muchos a uno
- Tx / Rx / Ambos

Multicast L2 • Admite grupos IGMP 511 (IPv4, IPv6)

- Inspección IGMP
- IGMP v1 / v2 / v3 Snooping
- Salida rápida
- Consulta de indagación IGMP
- Autenticación IGMP
- Autenticación IGMP
- MVR
- Indagación MLD
- Indagación MLD v1 / v2
- Salida rápida
- Consulta de indagación MLD
- Configuración de grupo estático
- Multidifusión IP limitada
- Filtrado de multidifusión: 256 perfiles y 16 entradas por perfil

VLAN

- Grupo de VLAN
- Grupos máximos de VLAN 4K
- VLAN etiquetada 802.1q
- MAC VLAN: 12 entradas
- Protocolo VLAN: plantilla de protocolo 16, protocolo VLAN 16
- GVRP
- VLAN VPN (QinQ)

- QinQ basado en puertos
- QinQ selectivo
- VLAN de voz

Lista de Contr

- ACL basada en el tiempo
- MAC ACL
- MAC de origen
- MAC de destino
- ID de VLAN
- Prioridad de usuario
- Tipo de éter
- IP ACL
- IP de origen
- IP de destino
- Fragmento
- Protocolo IP
- Bandera de TCP
- Puerto TCP / UDP
- TOS DSCP / IP
- Prioridad de usuario
- ACL combinado
- Contenido de paquete ACL
- ACL de IPv6
- Política
- Reflejo
- Redirigir
- Límite de tarifa
- Observación de QoS
- ACL se aplica al puerto / VLAN

Seguridad

- Enlace de puerto IP-MAC
- Indagación DHCP
- Inspección ARP
- Protección de fuente IPv4
- Enlace IPv6-MAC-Port
- Indagación DHCPv6
- Detección de ND
- Protección de fuente IPv6
- Defensa DoS
- Seguridad de puerto estática / dinámica
- Hasta 64 direcciones MAC por puerto
- Control de tormentas de difusión / multidifusión / unidifusión
- modo de control kbps / ratio / pps
- Control de acceso basado en IP / Puerto / MAC
- 802.1X
- Autenticación basada en puerto
- Autenticación basada en Mac
- Asignación de VLAN
- MAB

IPv6	- VLAN de invitado - Soporte de autenticación y responsabilidad Radius • AAA (incluido TACACS +) • Aislamiento de puertos • Gestión web segura a través de HTTPS con SSLv3 / TLS 1.2 • Gestión segura de la interfaz de línea de comandos (CLI) con SSHv1 / SSHv2 • IPv6 doble IPv4 / IPv6 • Detección de detección de escucha de multidifusión (MLD) • ACL de IPv6 • Interfaz IPv6 • Enrutamiento IPv6 estático • Descubrimiento de vecinos IPv6 (ND) • Descubrimiento de la unidad de transmisión máxima de ruta (MTU) • Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) versión 6 • TCPv6 / UDPv6 • Aplicaciones IPv6 - Cliente DHCPv6 - Ping6 - Tracert6 - Telnet (v6) - IPv6 SNMP - IPv6 SSH - SSL IPv6 - Http / Https - TFTP IPv6
Característica:	• 16 interfaces IPv4 / IPv6 • Enrutamiento estatico - 48 rutas estáticas • ARP estático • 316 entradas ARP • ARP proxy • ARP gratuito • Servidor DHCP • Relé DHCP • Relé DHCP L2
Gestión	• GUI basada en web • Interfaz de línea de comandos (CLI) a través del puerto de consola, telnet • SNMPv1 / v2c / v3 - Trampa / Informar - RMON (1, 2, 3, 9 grupos) • Plantilla SDM • Cliente DHCP / BOOTP • 802.1ab LLDP / LLDP-MED • Instalación automática de DHCP • Imagen dual, configuración dual • Supervisión de CPU • Diagnóstico de cables

- EEE
- Recuperación de contraseña
- SNTP
- Registro del sistema

Característica: • Admite controlador de hardware Omada (OC200 / OC300), controlador de software,

- Descubrimiento automático de dispositivos
- Configuración por lotes
- Actualización de firmware por lotes
- Monitoreo de red inteligente
- Advertencias de eventos anormales
- Configuración unificada
- Programa de reinicio
- ZTP (aprovisionamiento sin intervención) *

OTROS

Certificación: CE, FCC, RoHS

Contenido del • Switch TL-SG3428MP

- Cable de alimentación
- Guía de Instalación Rápida
- Kit de montaje en bastidor
- Patas de goma

Factores Amb • Temperatura de funcionamiento: 0–45 °C (32–113 °F);

- Temperatura de almacenamiento: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5–90% de humedad relativa sin condensación

controlador basado en la nube