



TL-SG1048

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Interfaz

48 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps (negociación automática / MDI automático / MDIX)

Medios de Red

10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m)
100BASE-TX / 1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e o superior (máximo 100 m)

Cerradura de Seguridad Física

No

Fuente de Alimentación

100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensiones (WxDxH)

440 * 220 * 44 mm (17,32 * 8,7 * 1,73 pulg.)

Montaje

Montaje en rack

Consumo Máximo de energía

32,29 W (220 V / 50 Hz)

Disipación Máxima de Calor

110,17 BTU / h

RENDIMIENTO

Capacidad de Switcheo

96 Gbps

Tasa de Reenvío de Paquetes

71,4 Mpps

Tabla de MAC Address

16K

Memoria Búfer

12 MB

Marco Jumbo

12 KB

Método de transferencia

Almacenamiento y reenvío

OTROS

Certificación

FCC, CE, RoHS

Contenidos del Paquete

48-Port Gigabit para montaje en rack Interruptor
Cable de alimentación
Guía de instalación
para montaje en rack kits
de soportes de goma

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F);
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F);

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación;

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación