



MC220L

CONVERTIDOR DE MEDIOS Y MÓDULO

Estándares y protocolos

Función básica

Puertos

Longitud de onda

Medios de red 1000BASE-FX

Medios de red 1000BASE-X

Medios de red 1000BASE-T

Indicadores LED

Dimensiones (W * D * H)

Fuente de alimentación

Consumo máximo de energía

Seguridad y emisiones

Ambiente

IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Control de flujo dúplex completo (IEEE 802.3x)

Extiende la distancia de la fibra hasta 0,5 km utilizando fibra de 50/125 um

1 puerto Gigabit SFP

1 puerto RJ45 1000M (Auto MDI / MDIX)

Depende del módulo SFP utilizado

Módulo SFP multimodo / monomodo

Módulo SFP multimodo / monomodo

Cable UTP categoría 5, 5e, 6 (máximo 100 m)

EIA / TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)

PWR, ENLACE, RX

3,7 * 2,9 * 1,1 pulg. (94,5 * 73,0 * 27,0 mm)

Adaptador de corriente externo

3,95 W

FCC, CE

Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 (32 ~ 104)

Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70 (-40 ~ 158)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación