Archer C50

INALÁMBRICO	
Estándares	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz
Velocidades WiFi	AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Alcance WiFi	Casas De 3 Dormitorios
	4 × antenas fijas Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes.
	Beamforming Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance de WiFi
Capacidad WiFi	Medio
	Banda dual Asigne dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo
	MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO
Modos de trabajo	Modo de enrutador Modo de punto de acceso Modo de extensión de rango
HARDWARE	
Procesador	CPU de un solo núcleo
Puertos ethernet	1 puerto WAN de 10/100 Mbps 4 puertos LAN de 10/100 Mbps
Botones	Botón WPS / Reset

Poder	9 V ⎓ 0,85 A
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WEP WPA WPA2 WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)
Seguridad de la red	Puerta de enlace de capa de aplicación de enlace de IP y MAC de control de acceso de firewall SPI
Red de invitados	1 red de invitados de 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4 IPv6
Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Reenvío NAT	Reenvío de puertos Activación de puertos DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN
DHCP	Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones
DDNS	NO-IP DynDNS
Gestión	Emulador web de verificación de página web de la aplicación Tether >
FÍSICO	
Dimensiones (W × D × H)	4.5 × 4.2 × 1.0 pulgadas (115 × 106.7 × 24.3 mm)
contenidos del paquete	Enrutador Wi-Fi Adaptador de corriente Archer C50 Cable Ethernet RJ45 Guía de instalación rápida

OTRO	
Requisitos del sistema	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript Cable o módem DSL (si es necesario) Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Medio ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 60 ℃ (-40 ℉ ~ 140 ℉) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación
DATOS DE PRUEBA	
Potencia de transmisión WiFi	CE EIRP: <20dBm (2.4GHz) <23dBm (5GHz) FCC: <30dBm (2.4GHz y 5GHz)
Sensibilidad de recepción WiFi	5GHz: 11a 6Mbps: -93dBm ; 11a 54Mbps: -78dBm ; 11ac HT20 mcs8: 69dBm; 11ac HT40 mcs9: -66dBm; 11ac HT80 mcs9: -62dBm; 2,4 GHz: 11 g 54 Mbps: -78 dBm; 11n HT20 mcs7: -74dBm; 11n HT40 mcs7: -71dbm ;