



TL-WN722N



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	USB 2.0
Botón	Botón WPS
Dimensiones (W X D X H)	3.7 x 1.0 x 0.4 pulgadas. (93.5 x 26 x 11mm)
Tipo de Antena	Desmontable Omnidireccional (RP-SMA)
Ganancia de Antena	4dBi

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia	2.400-2.4835GHz
Tasa de Señal	11n: Hasta 150Mbps(dinámica) 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 11b: Hasta 11Mbps(dinámica)
Sensibilidad de Recepción	130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Potencia de Transmision	<20dBm
Modos Inalámbricos	modo Ad-Hoc / Infraestructura
Seguridad Inalámbrica	Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Funciones Avanzadas	WMM, PSP X-LINK(For Windows XP), Roaming
OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	Adaptador Inalámbrico 4dBi antena desmontable Omnidireccional CD de Instalación Guía de Instalación Rápida Extensión de Cable USB
Requisitos del Sistema	Windows 10/8.1/8/7/XP Mac OS X 10.8-10.14 Linux OS

Ambiente

Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40 °C (32 °F~104°F)

Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70 °C (-40 °F~158°F)

Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

