



TL-WN781ND

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface

PCI Express

Dimensiones (W X D X H)

4.8 x 3.1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm)

Tipo de Antena

Detachable Omni Directional (RP-SMA)

Ganancia de Antena

2dBi

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frecuencia

2.400-2.4835GHz

Tasa de Señal

11n: Up to 150Mbps(dynamic)

11g: Up to 54Mbps(dynamic)

11b: Up to 11Mbps(dynamic)

Sensibilidad de Recepción

130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER

Potencia de Transmision

<20dBm(EIRP)

Modos Inalámbricos

Ad-Hoc / Infrastructure mode

Seguridad Inalámbrica

Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK

Tecnología de Modulación

DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

OTROS

Certificacion

CE, FCC, RoHS

Contenidos del Paquete

Wireless Adapter

Detachable Omni directional antenna

Resource CD

Quick Installation Guide

Requisitos del Sistema

Windows XP/Vista/7/8/8.1/10(32/64bits)

Ambiente

Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Operating Humidity: 10%~90% non-condensing

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing