



TL-WR840N



INALÁMBRICA

Estándares Wi-Fi 4
IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz
Velocidades Máximas de
2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Alcance WiFi Casas De 2 Dormitorios

2 × antenas fijas

Capacidad Wi-Fi Legado

Modos de trabajo Modo de enrutador Modo de
punto de acceso Modo de
extensor de rango Modo
WISP

HARDWARE

Procesador CPU de un solo núcleo
Puertos ethernet 1 puerto WAN de 10/100 Mbps
4 puertos LAN de 10/100 Mbps
Botones Botón de reinicio
Energía 9 V ~ 0,6 A

SEGURIDAD

Cifrado WiFi WEP
WPA
WPA2
WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)
Seguridad de red Puerta de enlace de capa de aplicación de enlace de IP y MAC de
control de acceso de firewall SPI

Red de invitados 1 red de invitados de 2,4 GHz

SOFTWARE

Protocolos IPv4

	IPv6
Controles par	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipos de WAN	IP dinámica IP
	estática
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Calidad de ser	QoS por dispositivo
Reenvío NAT	Reenvío de
	puertos Activación de puertos
	DMZ
	UPnP
IPTV	IGMP Proxy
	IGMP Snooping
DHCP	Servidor de
	lista de clientes DHCP de reserva de direcciones
DDNS	NO-IP
	Comex
	DynDNS
Gestión	Emulador
	web de verificación de página web de la aplicación Tether
	>
FÍSICO	
Dimensiones	(7.2 × 5.0 × 1.4
	pulgadas (182 × 128 × 35 mm)
contenidos de	Enrutador Wi-Fi TL-WR840N
	Adaptador de corriente Cable
	Ethernet RJ45
	Guía de instalación rápida
OTRO	
Requisitos del	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habil
	Cable o módem DSL (si es necesario)
	Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)
Certificación:	FCC, CE, RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
	Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
	Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación
DATOS DE PRUEBA	
Potencia de tr	CE:
	<20dBm (2,4 GHz)
	FCC:
	<30dBm
Sensibilidad d	270M: -68dBm @ 10% PARA
	130M: -68dBm @ 10% FOR

108M: -68dBm @ 10% FOR

54M: -68dBm @ 10% FOR

11M: -85dBm @ 8% FOR

6M: -88dBm @ 10% FOR

1M: -90dBm @ 8% POR

itado para JavaScript