



TL-WA850RE



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de Enchufe EU, UK, US

Interface 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps

Botón Botón RE (Range Extender), Botón de Reinicio

Consumo de Energía Alrededor de 3W

Estándares Inalámbricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Dimensiones (4.3x 2.6 x 3.0 pulgadas. (110.0 x 65.8 x 75.2mm)

Antena 2 Internas

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia 2.4~2.4835GHz

Tasa de Señal 11n: Hasta 300Mbps (dinámica)

11g: Hasta 54Mbps (dinámica)

11b: Hasta 11Mbps (dinámica)

Sensibilidad de 270M: -68dBm@10% PER

130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER

Potencia de Transmisión < 20 dBm (EIRP)

Modos Inalámbricos Extensor de Rango/Punto de Acceso

Funciones Inalámbricas WMM (Wi-Fi Multimedia)

Filtro de Dirección MAC Inalámbrico

Estadísticas Inalámbricas

Función de Dominio de Entrada

Seguridad Inalámbrica 64/128/152-bit WEP

WPA-PSK / WPA2-PSK

OTROS

Certificación CE, RoHS

Contenidos de Extensor de Rango Inalámbrico N 300Mbps TL-WA850RE

Cable Ethernet RJ-45

CD de Recursos

Guía de Instalación Rápida

Requisitos del Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®,

Ambiente Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40 °C (32 °F~104°F)

Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70 °C (-40 °F~158°F)

Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

UNIX® o Linux.