



RE205

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de Enchufe

EU, UK, US

Estándares y Protocolos

IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b

Interface

1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45)

Botón

WPS Button, Reset Button

Consumo de Energía

7.3W (max power consumption)

Dimensiones (W X D X H)

3.1 x 3.0 x 3.0 in. (80 x 78 x 77mm)

Antena

2 x external

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia

2.4GHz & 5GHz(11ac)

Tasa de Señal

5GHz:Up to 433Mbps

2.4GHz:Up to 300Mbps

Sensibilidad de Recepción

5GHz :

11a 6Mbps: -94dBm@10% PER

11a 54Mbps: -77dBm@10% PER

11ac HT20: -69dBm@10% PER

11ac HT40: -66dBm@10% PER

11ac HT80: -63dBm@10% PER

2.4GHz

11g 54Mbps: -79dBm@10% PER

11n HT20: -77dBm@10% PER

11n HT40: -74dBm@10% PER

Modos Inalámbricos

Range Extender/Access Point

Wireless Statistic

Concurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi
band

Funciones Inalámbricas

Wireless Statistic

	Concurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi band
	Access Control
	LED Control
Seguridad Inalámbrica	Domain Login Function
	64/128-bit WEP
	WPA-PSK / WPA2-PSK
Potencia de Transmisión	<19.5dBm(2.4GHz)
	<19.5dBm(5GHz)
OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	AC1200 Wi-Fi Range Extender RE305
	Quick Installation Guide
Dimensiones de la Caja (W X D X H)	6.15 x 4 x 3.7 in. (156.5 x 101.5 x 95mm)
Requisitos del Sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Ambiente	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)
	Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
	Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
	Storage Humidity: 5%~90% non-condensing