



## EAP225-Outdoor



### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz

Botón

Fuente de Alimentación

Consumo de Energía

Dimensiones (WxDXH)

Antena

Resistencia a la Intemperie

Montaje

Watch Dog por Hardware

### CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos

Frecuencia

Tasa de Señal

Funciones Inalámbricas

Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) \* 1  
(compatible con PoE 802.3af y PoE pasivo)

Reiniciar

PoE

pasivo 802.3af / A PoE 24V (+ 4,5 pines; -7,8 pines. Adaptador PoE incluido)

10,5 W

8.5 × 1.8 × 1.1 pulg. (215 × 46 × 27 mm)

2,4 GHz: 2 \* 3dBi, 5 GHz: 2 \* 4dBi

IP65

Montaje en poste / pared (kits incluidos)

sí

IEEE 802.11a / b / g / n / ac

2,4 GHz, 5 GHz

802.11ac: 5G: 6,5 Mbps a 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 a 2 VHT20 / 40/80) 2,4G: 78

Mbps a 300 Mbps (MCS8-MCS9 VHT20 / 40, NSS = 1 a 3)

802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40)

802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11b: 1, 5.5, 11Mbps

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

Múltiples SSID (Hasta 16 SSID, 8 para cada banda)

Habilitar / deshabilitar radio inalámbrica

Asignación automática de canales

Control de potencia de transmisión (Ajustar potencia de transmisión en dBm)

|                                            |                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | QoS (WMM)                                                                      |
|                                            | MU-MIMO                                                                        |
|                                            | Equidad de tiempo de transmisión                                               |
|                                            | Banda formadora de haz Dirección                                               |
|                                            | Equilibrio de carga                                                            |
|                                            | Límite de velocidad                                                            |
|                                            | Programa de reinicio                                                           |
|                                            | Inalámbrico Programar estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Cliente |
| Seguridad Inalámbrica                      | Autenticación de portal cautivo                                                |
|                                            | Control de acceso                                                              |
|                                            | Filtrado                                                                       |
|                                            | inalámbrico de direcciones Mac Aislamiento inalámbrico entre clientes          |
|                                            | Asignación de SSID a VLAN                                                      |
|                                            | Detección de AP no autorizado                                                  |
|                                            | Compatibilidad con 802.1X                                                      |
| Potencia de Transmisión                    | • CE: <20 dBm (2,4 GHz, EIRP), <27 dBm (5 GHz, EIRP)                           |
|                                            | • FCC: <23 dBm (2,4 GHz), <22 dBm (5 GHz)                                      |
| ADMINISTRACIÓN                             |                                                                                |
| Aplicación Omada                           | sí                                                                             |
| Controlador de nube Omada                  | sí                                                                             |
| Gestión centralizada                       | • Controlador Omada basado en la nube • Controlador de hardware Omada (OC300)  |
|                                            | • Controlador de hardware Omada (OC200)                                        |
|                                            | • Controlador de software Omada                                                |
| Software del controlador Omada             | sí                                                                             |
| Acceso a la nube                           | sí                                                                             |
| Alertas de Correo Electrónico              | sí                                                                             |
| Gestión de control de acceso MAC           | sí                                                                             |
| SNMP                                       | v1, v2c                                                                        |
| Registro del sistema Local / Remote Syslog | sí                                                                             |
| SSH                                        | sí                                                                             |
| Gestión basada en web                      | sí                                                                             |
| Gestión L3                                 | sí                                                                             |
| Gestión de múltiples sitios                | sí                                                                             |
| VLAN de administración                     | sí                                                                             |
| OTROS                                      |                                                                                |
| Certificación                              | CE, FCC, RoHS                                                                  |
| Contenidos del Paquete                     | AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Punto de acceso interior / exterior            |

Ambiente

EAP225-Outdoor

Power Adapter

Montaje Kits

Guía de instalación

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 70

°C (-22 °F ~ 158 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70

°C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin  
condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin  
condensación