



TL-WR850N



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz 4 Puertos LAN 10/100Mbps
1 Puerto WAN 10/100Mbps
Botones Botón WPS/RESET
Fuente de Alimentación 9VDC / 0.6A
Estándares Inalámbricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Dimensiones 182 x 128 x 35 mm
Antenas 2 Antenas

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia 2.4-2.4835GHz
Tasa de Señal 11n: Hasta 300Mbps(dinámico)
11g: Hasta 54Mbps(dinámico)
11b: Hasta 11Mbps(dinámico)

Potencia de Transmisión:

<20dBm

FCC:

<30dBm

Funciones Inalámbricas On/Off Radio Inalámbrica, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Inalámbricas

Seguridad Inalámbrica 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Calidad de Servicio WMM, Control Ancho de Banda

Tipo de WAN IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/
PPTP/L2TP

Gestión Control Acceso

Gestión Local

Gestión Remota

Agile Config (Opcional)

DHCP Servidor, Cliente, Lista Clientes DHCP,
Reserva de Direcciones

Reenvío de Puerto Servidor Virtual, Activación de Puerto, UPnP, DMZ

DNS Dinámico DynDns, Comexe, NO-IP

VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

Control de Acceso Control Parental, Gestión Local, Lista de Dispositivos, Horarios de Acceso, Gestión de F

Seguridad Fire DoS, SPI Firewall

Filtrado Dirección IP/Filtrado Dirección MAC/ Filtrado Dominio IP y Unión de Dirección

Protocolos Soporte IPv4 y IPv6

Red de Invitac 2.4GHz Multi-SSID

OTROS

Certificacione: CE, RoHS

Contenido del Wireless N Router TL-WR850N

Power supply unit

Ethernet Cable

Quick Installation Guide

Requisitos del Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac

Factores Amb Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

MAC

: OS or Linux-based operating system