



LS1008G

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
Interface	8× 10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports
Cantidad de Ventiladores	Fanless
Fuente de Alimentación Externa	External Power Adapter (Output: 9VDC / 0.6A)
Dimensiones (W X D X H)	5.0 × 2.6 × 0.9 in. (127 × 66.5 × 23 mm)
Consumo Máximo de energía	3.9W
Disipación Máxima de Calor	13.299 BTU/h

RENDIMIENTO

Capacidad de Switcheo	16 Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	11.9 Mpps
Tabla de MAC Address	4K
Paquetes de Memoria de búfer	1.5 Mb
Jumbo Frame	16 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avanzadas	Green Technology 802.3X Flow Control Back Pressure
Método de Transferencia	Store and Forward

OTROS

Certificación	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch Power Adapter Installation Guide

Ambiente	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
----------	--