



Tapo C200

LA RED

Seguridad

Tarifa inalámbrica

Cifrado AES de 128 bits con SSL / TLS

11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 150 Mbps (802.11n)

Frecuencia

2.4 GHz

Seguridad inalámbrica

WPA / WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Disparador de entrada

Detección de movimiento

Notificación de salida

Notificación de inserción

VIDEO

Compresión de Video

H.264

Cuadros por segundo

15 fps

Vídeo transmitido en vivo

1080p

SISTEMA

Certificación Regulatoria

FCC, IC, CE, NCC

Requisitos del sistema

iOS 9+, Android 4.4+

AMBIENTE

Temperatura en Funcionamiento

0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)

Temperatura en Almacenamiento

-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)

Humedad en Funcionamiento

10% ~ 90% RH sin condensación

Humedad en Almacenamiento

5% ~ 90% RH sin condensación

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenido del paquete

Tapo Pan / Tilt Seguridad para el hogar
Adaptador de corriente para cámara Wi-Fi
Guía de inicio rápido
Tornillos de montaje Placa de montaje
Base de la cámara

HARDWARE

Botón

Botón de reinicio

LED Indicador

LED del sistema

Entrada del Adaptador

100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,3 A

Salida del Adaptador	9.0V / 0.6A
Dimensiones (An x Pr x Al)	86,6 x 85 x 117,7 mm (3,4 x 3,3 x 4,6 pulg.)
CAMARA	
Sensor de Imagen	1/2.9"
Resolución	1080p Full HD
Lente	F / NO: 2,4; Longitud focal: 4 mm
Vision nocturna	LED IR de 850 nm hasta 30 pies
Rango de vista	360° horizontal, 114° vertical
AUDIO	
Comunicación de audio	Audio bidireccional
Entrada y salida de audio:	Micrófono y altavoz integrados