



EAP620 HD

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz

Botones

Fuente de Alimentación

Consumo de Potencia

Dimensiones

Tipo de Antena

Montaje

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos

Frecuencia

Tasa de Señal

Funciones Inalámbricas



1 puerto× Gigabit Ethernet (RJ-45)
(soporta IEEE802.3at PoE)

Reset

- 802.3at PoE
- 12 V DC
- EU: 12 W
- US: 13.5 W

243 × 243 × 64 mm (9.6 × 9.6 × 2.5 in)

Internal Omni

- 2.4 GHz: 2× 4 dBi
- 5 GHz: 2× 5 dBi

Montaje en techo / pared (kits incluidos)

IEEE 802.11ac/n/g/b/a

2.4GHz y 5GHz

5GHz:Hasta 1300Mbps

2.4GHz:Hasta 450Mbps

- 1024-QAM
- 4 × símbolo OFDM más largo
- OFDMA
- Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda)

- Activar / Desactivar radio inalámbrica
- Asignación automática de canales
- Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm)
- QoS (WMM)
- MU-MIMO
- Roaming continuo
- Dirección de banda

	• Equilibrio de carga • Equidad de tiempo aire • Beamforming • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Cliente
Seguridad Inalámbrica	• Autenticación de portal cautivo • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC
	Inalámbricas
	• Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección Rogue AP • Soporte 802.1X • WEP, WPA-Personal / Enterprise, WPA2-Personal / Enterprise, WPA3-Personal / Enterprise
Potencia de Transmisión	• CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)
GESTIÓN	
Omada App	Si
Centralized Management	• Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller
	Sí (a través de Omada Software Controller o OC200)
Cloud Access	Si
Alertas por Correo Electrónico	Si
LED de control ON / OFF	Si
Control de Gestión de Acceso MAC	Si
SNMP	v1, v2c, v3
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto	Syslog local / remoto
SSH	Si
Gestión basada en Web	HTTP/HTTPS
Gestión L3	Si
Gestión Multi-sitio	Si

VLAN de Gestión
OTROS
Certificaciones
Contenido del Paquete

Si

CE, FCC, RoHS

- EAP620 HD
- Adaptador de corriente
- Kits de montaje en techo / pared
- Guía de instalación

Requisitos del sistema

Microsoft Windows XP, Vista, Windows
7, Windows 8, Windows10, Linux

Temperatura de Funcionamiento:

0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura de Almacenamiento: -

40°C~70°C (-40°F~158°F)

Humedad de Funcionamiento: 10%~90%
sin condensación

Humedad de Almacenamiento: 5%~90%
sin condensación

Factores Ambientales