

**MERCUSYS®**



## MS105

Software

Método de transferencia

Almacenamiento y reenvío

Hardware

Dimensiones (WXDXH)

82 x 49 x 21 mm

Interfaces

5 puertos de 10/100 Mbps, negociación automática, MDI / MDIX automático

Fuente de alimentación externa

Adaptador de corriente externo  
(Salida: 5,0 V CC / 0,6 A)

Estándares y protocolos

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x  
CSMA/CD

Cantidad de ventiladores

Sin ventilador

Tasas de transferencia de datos

10/100 Mbps en semidúplex  
20/200 Mbps en dúplex completo

Capacidad del búffer

768 KB

Marco Jumbo

2 KB

Capacidad de conmutación

1 Gbps

DIRIGIÓ

Ethernet (1, 2, 3, 4, 5), alimentación

Otros

Certificaciones

CE, RoHS

contenidos del paquete

Switch de escritorio de 5 puertos a 10 / 100Mbps

MS105

Adaptador de corriente

Guía de Instalación Rápida

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)

Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación