MERCUSYS

MW305R



Inalámbrica

Estándares inalámbricos

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frecuencia

2,4 - 2,4835 GHz

Tasa de señal

11n: hasta 300 Mbps (dinámico)
11g: hasta 54 Mbps (dinámico)
11b: hasta 11 Mbps (dinámico)

Sensibilidad de recepción

270M: -70dBm @ 10% POR
130M: -74dBm @ 10% POR
108M: -74dBm @ 10% POR
54M: -77dBm @ 10% POR
11M: -87dBm @ 8% POR
6M: -90dBm @ 10% PARA
1 M: -98dBm @ 8% POR

Poder de transmision

<20dBm

Seguridad inalámbrica

64/128/152 bits WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Funciones inalámbricas

Puente WDS

Software

Tipo de WAN

IP dinámica / IP estática / PPPoE / L2TP / PPTP

Gestión

Control parental
Control de acceso
Administración Local
Gestión remota

DHCP

Servidor

Reenvío de puertos

Servidor virtual, UPnP, DMZ

DNS Dinámico

DynDNS 、 NO-IP

Seguridad del cortafuegos

Enlace de direcciones IP y MAC

Protocolos

IPv4

Red de invitados

Red de invitados de 2,4 GHz

Hardware

Dimensiones (WXDXH)

169 x 116 x 35 mm

Interfaces

3 puertos LAN de 10/100 Mbps
1 puerto WAN de 10/100 Mbps

Botón

Botón Reset / WPS

Fuente de alimentación externa

5 V CC / 0,6 A

Tipo de antena

3 antenas omnidireccionales fijas de 5dBi

Otros

Certificaciones

CE, ROHS

contenidos del paquete

Enrutador inalámbrico N a 300 Mbps
MW305R
Adaptador de corriente
Guía de instalación rápida
Cable Ethernet

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%, sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90%, sin condensación