CHICAGO DIGITAL POWER

Protección Avanzada de Energía

R-Smart 1010

UPS Inteligente (No Break) con pantalla LCD con regulación, supresión y respaldo de batería

IDEAL PARA PROTEGER

POLÍMERO RETARDANTE A LA FLAMA

Pantallas LED/LCD, Cómputo, Audio/Video, Telefonía, Puntos de venta, Routers, CCTV, Entretenimiento, Consolas de video, Módems y más..

cdpenergy

www.cdpenergy.com

UPS Interactivos protección y respaldo de energía

CHICAGO DIGITAL POWER

R-Smart 1010

UPS Inteligente (No Break) con pantalla LCD con regulación, supresión y respaldo de batería



La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna.

En situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad esté fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 45 minutos* de energía a los equipos conectados.

* Calculado con un PC básico y monitor 15" LCD. Tiempo aproximado.

1. Pantalla LCD.
2. Botón de encendido.
3. Cable de entrada.
4. Breaker.
5. 2 Tomas de salida con supresión de picos.
6. 4 Respaldo de batería y AVR.
7. Interfaz de Comunicación USB.

MODELO		R-Smart1010
Capacidad		1000VA/500W
Entrada	Voltaje	120Vca
	Frecuencia	80-150 Vca
	Rango de voltaje	50/60 Hz +/– 3%
	Corriente Max. Entrada (Bypass)	10 Amp/1200 W
Salida	Voltaje	120Vca
	Regulación de voltaje batería normal	120Vca +/- 10%
	Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
	Forma de onda	Onda sinusoidal simulada
	Tiempo de transferencia	< 6 ms (Típico)
	Cantidad y tipo de salidas	4 con regulación AVR y respaldo de batería + 2 con supresión de picos
Batería	Voltaje /Tipo / Cantidad	12VDC 12V/9AH
	Tiempo de recarga	5hr a 90% después de la descarga completa
	Proteccion de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería
	Tiempo de respaldo (carga de 1PC)	40 Minutos
	Tiempo de respaldo 50%/100% carga	8/4 Mins.
Indicadores LCD		Voltaje entrada/salida, modo indicador AC, nivel de batería, Carga %, Batería %
Alarma		Modo batería: 2 Tonos Cortos cada 8 segundos, Batería baja: 4 Tonos Cortos cada segundo, Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo, Critico: Beep continuo
Protección	Protección contra corto circuito	Breaker termomagnético AC (Modo de línea) ; Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo)
	Protección de picos de voltaje (Joules)	560 Joules
Interfaz de comunicación		USB
Fisico	Dimensiones (LxAxP)	9.3 x 14 x 29 cm
	Peso (Kg)	4.9 (Kgs)
Ambiente	Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
	Humedad relativa	0-95% (No Condensado)
	Nivel de ruido	<40 dB en 1M
Certificaciones		NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, CIDET
Software		Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8/10)

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

Escanea y conoce nuestros productos

1120v.1

Bolivia: 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-435237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 1800-25616099
México: 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485