

APLD-I

- Descripción general
- Especificación
- Galería
- Descargar
- Preguntas más frecuentes
- Apoyo

UPC

Procesadores integrados ^{Intel®} Apollo Lake
Diseño de condensador 100% sólido

GRÁFICOS

Soporta DirectX [®] 12
Admite HDMI 1.4a y audio premium

MEMORIA

Arquitectura de memoria DDR3L única
Admite DDR3L 1600 no ECC, memoria SO DIMM sin búfer
1 conector DDR3 SO-DIMM
Admite hasta 8 GB *

RANURA DE EXPANSIÓN

1 X ranura M.2 para SSD
Para SSD 2242/2260/2280

ALMACENAMIENTO

2 X Serie ATAIII 6Gb / s

E / S DEL PANEL TRASERO

1 X Teclado PS / 2 y conectores de ratón PS / 2
1 puerto de audio (salida de línea / entrada de línea / entrada de micrófono)
1 puerto X RJ-45
1 X puerto (s) HDMI
1 X puerto (s) D-Sub (VGA) (opcional)
1 X puerto de pantalla (opcional)
2 X puerto (s) USB 3.2 Gen 1x1
2 X puerto (s) USB2.0

CONECTORES Y ENCABEZADOS

- 1 conector de fuente de alimentación ATX de 24 pines
- 1 X conector de alimentación SATA
- 1 conector SYS_FAN de 4 pines
- 1 X Interruptor del panel frontal / encabezado LED
- 1 X encabezado de audio del panel frontal
- 1 X encabezado de altavoz
- 1 X encabezado USB 3.2 Gen 1x1
 - Admite 2 puertos USB adicionales
- 2 X encabezado USB 2.0
 - Admite 4 puertos USB adicionales
- 1 X encabezado CLR_CMOS
- 2 X encabezado de puerto serie (COM)
- 1 X encabezado de puerto paralelo (LPT)
- 1 X encabezado ME_UNLOCK
- 1 X Chassis intrusion header

SYSTEM BIOS

- AMI BIOS with 64 MB SPI Flash ROM
- Supports M.I.B III Utility
- F7 hot key for boot up devices option
- Dual Display
- Support GUI UEFI BIOS
- Multi-Language BIOS

FORM FACTOR

- Mini ITX Form Factor
- 170*170

OS SUPPORT

- Windows 10 64-bit

CERTIFICATIONS

- CE/FCC Certification
- ErP/EuP Certification
- WHQL Certification

