

GENERACIÓN 17
10017 USB/R
UPS Interactivo Onda Senoidal

Características físicas:



Topología línea interactiva



Desde 43 min con 100W



8 contactos NEMA 5-15R



Indicadores LED



Formato Torre

Ventajas:



Regulador de Voltaje



Fácil acceso a baterías



Silenciador de alarma



3 Años de Garantía (2 en batería)

Certificaciones:



NOM-001-SCFI-1993



ISO 9001:2015



- 1000 VA / 500W.
- Tiempo de respaldo a 100 Watts 80 min.
- 8 contactos.
- Garantía 3 años equipo y 2 años en batería.
- UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, ideal para la protección de equipos de escritorio.
- Cargador de baterías inteligente integrado que reduce hasta en un 50% el tiempo de carga.
- Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad.
- Regulador de voltaje de 4 pasos (2 Boost, 1 Buck, 1 Neutro) que permite la estabilización del voltaje.
- Carga en modo Off y función de arranque en frío.
- Auto reinicio mientras se recupera la corriente.
- Interruptor de encendido y auto prueba manual de funcionamiento total y de batería.
- Fácil acceso a baterías.



Corte de Energía



Baja de Voltaje



Pico de Voltaje



Caída de Voltaje



Bajo Voltaje



Sobretensión



Punta de Voltaje

GENERACIÓN 17		
MODELO (Especificaciones)		10017 USB/R
General	No. de Parte	00-4233-3
	Capacidad potencia	1000VA / 500W
	Fase	Monofásica 120V
	Topología	Línea interactiva onda cuasisenoidal
	Arranque en frío	Soportado
Salida	Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10 ms máximo
	Tensión de salida nominal	120V ± 10%
	Frecuencia de salida sincronizado	60 Hz ± 5 Hz
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz ±1 Hz
	Tipo de forma de onda	Cuasisenoidal
	Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R con protección de batería (4) NEMA 5-15R con supresión de picos
	Distorsión armónica	NA
	Capacidad de sobrecarga (con tensión de línea)	25%
	Capacidad de sobrecarga (sin tensión de línea)	10%
Entrada	Voltaje de entrada	120V
	Rango de voltaje	85 - 145
	Transferencia a baterías por bajo voltaje	85 Vca±5%
	Regreso a línea por bajo voltaje	88 Vca±5%
	Transferencia a baterías por alto voltaje	145 Vca±5%
	Regreso a línea por alto voltaje	143 Vca±5%
	Frecuencia de entrada	60 Hz ± 5 Hz
	Tipo de clavija	NEMA 5-15P
	Longitud del cable	1.8 metros
Batería	Tipo de batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración
	Baterías pre-instaladas	12V 9Ah
	Respaldo a media carga (minutos)	14 min
	Respaldo con 100 watts (minutos)	80 min
	Tiempo recarga	4-8 hrs al 90%
Administración	Puerto de interfaz	USB
	Panel control	LED: Modo AC (en línea), modo batería, batería baja, sobrecarga, reemplazo batería Modo de batería: sonido cada 10 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de batería: sonido cada 2 segundos Falla: sonido continuo
	Alarmas audibles	
	Silenciador de alarma	Si
	Software	View Power
	Supresión de picos	450 Joules
	Protección telefónica / redes	RJ11
Protección	Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0, 3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449
	Ambiente operativo	0-90% RH @ 0 - 40 °C sin condensación
	Elevación de operación	0-3000 metros
Ambiental	Temperatura de almacenamiento	-15 a 45°C
	Ruido audible	Menor a 40dBA
Dimensiones físicas	Formato	Torre
	Gabinete	Plástico
	Medidas (Profundidad x ancho x altura)	340 x 125 x 145 mm
	Peso Neto (kg)	7.08
Garantía y certificaciones	Garantía	3 Años
	Garantía de batería	2 Años
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2015

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.