Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Especificación técnica

Modelo	**DHI-ASA3223A-W**
Imagen	
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
protocolo de Internet	IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P
Protocolo OSDP	Sí
interoperabilidad	CGI
SDK	Sí
Básico	
Mostrar	Pantalla LCD de 4,3"
Tipo de pantalla	Pantalla tactil capacitiva
Resolución de la pantalla	480 (Al) × 272 (V)
Cámara	Cámara de doble lente HD CMOS de 2MP
WDR	DWDR
Compensación de luz	IR automático
Mensaje de voz	Sí
Caja	PC+ABS
Función	
Tipo de lector de tarjetas	-
Actualización de red	Sí
Lista de períodos	128 periodos
Periodo de festivos	128 periodos
Wifi	Sí
Registro automático	Sí
Configuración web	Sí
Distancia cara-cámara	0,3 m–1,5 m
Precisión de verificación facial	99,9%
Velocidad de reconocimiento facial	0.2s
Capacidad	
Cantidad de usuario	2000
Cantidad de imagen de la cara	2000
Cantidad de huellas dactilares	-
Importe de la tarjeta	-
Importe de la contraseña	2000
Cantidad de registro de almacenamiento	300000
Puerto	
Red	-
USB	1 × USB 2.0
Alarma	
Manosear	Sí
General	
Fuente de alimentación	CC 12V 1.5A
El consumo de energía	≤18W

Dimensiones del producto	115,0 mm × 118,0 mm × 27,1 mm
Temperatura de funcionamiento	- 10℃~+40℃
Humedad de funcionamiento	0 % de HR~90 % de HR (sin condensación)
Entorno operativo	Interior
Accesorio	Soporte de montaje en pared, Soporte de montaje en escritorio (incluido)
Instalación	Montaje en pared, Montaje en escritorio