



Объем товара в упаковке, м3	0.01
Вес товара в упаковке, кг	0.2
Модель	HDWL110UZSVA
SCSI	Нет
SATA	Да
Производитель	Toshiba
Емкость (ГБ)	1000
SAS	Нет
Версия SATA	SATA III
IEEE 1394 (FireWire)	Нет
Версия SAS	Нет
PCI-Express x4	Нет
MTBF	600 тыс. часов

Advanced Format	4K
Гибридный	Нет
Fibre Channel 4 Gb/s	Нет
Максимальные перегрузки	400G длительностью 2 мс при работе, 1000 мс в состоянии покоя
Потребление энергии (Вт)	5
Серверный	Нет
eSATA	Нет
Форм-фактор (дюймов)	2.5
Ethernet	Нет
Потребление энергии в режиме Idle	0.85 Вт
Тип оборудования	Жесткий диск
Вид поставки	OEM
IDE	Нет
Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит	1 ошибка на 1E14 (10 в 14-й степени) бит
Габариты	70 x 7 x 100 мм
Среднее время ожидания	5.56 мс
Потребление энергии при чтении/записи	1.65 Вт
Скорость вращения шпинделя (оборотов/мин)	5400
Рабочая температура (°C)	0 ~ 65 °C
Серия	L200
Изменяемая скорость вращения	Нет

Версия SCSI	Нет
Комплект поставки	Жесткий диск
ПО в комплекте	Нет
Версия IEEE 1394 (FireWire)	Нет
Уровень шума (дБ)	1.9 Бел в режиме Idle
Буфер (МБ)	128
Пропускная способность интерфейса (Гбит/сек)	6
PCI-Express x2	Нет
Вес брутто (кг)	0.087
Размеры упаковки	10 x 7 x 0.6 см