

MONITOR TÁCTIL TRM010 & TCM010

Los monitores táctiles sin bisel TRM010 y TCM010 de 3nstar han sido contruidos con componentes de metal, brindando un nivel de robustez significativo. Son ideales para aplicaciones comerciales tales como:

- Restaurantes
- Punto de Ventas (POS)
- Sistemas de lealtad

La elegancia de su pantalla completamente plana sin presencia de marco o bisel brinda un diseño moderno que puede resaltar cualquier ambiente. Pueden ser instalados en un poste o pared y los controles han sido ubicados de difícil acceso al público.



Características

- **TRM010:** Utiliza tecnología resistiva de 5 hilos permitiendo versatilidad en la operación, al poder ser activado utilizando los dedos, guantes, tarjetas, uñas y stylus.
- **TCM010:** Utiliza tecnología capacitiva lo que garantiza una prolongada vida útil, mejor calidad de imagen, sensibilidad al toque dando una mejor experiencia para el usuario.
- “Bezel Free” pantalla sin bisel o marco, lo que permite su fácil integración en diversas soluciones, a la vez que le otorga mayor elegancia al monitor.
- Base y monitor metálico garantizan mayor resistencia y firmeza.
- Posibilidad de instalación en un poste o pared, gracias al uso del estándar de montaje VESA, en la sección posterior del monitor.
- La resolución HD 1024x768 y brillo de 400cd/m2 generan imágenes mucho más nítidas y facilitan la operación en diversos ambientes.
- Interface USB Facilita la conectividad con cualquier PC y la integración con aplicaciones existentes.

Características físicas

Dimensiones del monitor	320mm x 361mm x 174mm
Dimensiones del empaque	420mm x 470mm x 240mm
Peso Neto	4.6 Kg
Peso Bruto	6.6 kg
Color	Negro

Características del Monitor

Tamaño de la Pantalla	15"
Resolución	LED 1024x768
Tamaño Punto	0.297 (H) x 0.297 (V) mm
Brillo	400 cd/m ²
Contraste	300:1
Tiempo de Respuesta	10ms
Angulo de Visión	150°/140°
Colores	16.7 millones
Frecuencia horizontal	30KHz - 61KHz
Frecuencia vertical	50Hz - 75Hz
Vida útil	50,000 Horas

Pantalla Táctil

TRM010

TCM010

Tipo	Resistiva de 5 hilos	Capacitiva 10 Puntos
Transmitancia	80%	90%
Cantidad de "Toques"	>35,000,000	>100,000,000
Dureza de la superficie	<3H	10H

Accesorios

Visor para el cliente VFD 2*20

Conectividad

Monitor	VGA Mini D-Sub 15-Pin
Pantalla Táctil	USB 2.0

Características Eléctricas

Alimentación	100-250V/50-60Hz
Consumo total	<30W (max)

Ambientales

Temperatura de operación	0 °C ~ 10 °C
Humedad de operación	-20 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	20% ~ 80%

Garantía

1 año

